

# TEKLİ ŞİŞME PAKER

Sondaj deliği izolasyonu, enjeksiyon ve permeabilite / Lugeon testleri için

| ÜRÜN              | TEKNİK SINIF | ANA PARAMETRE | KONFIGÜRASYON |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Tekli Şişme Paket | 85 bar       | 700 - 1000 mm | 44 - 120 mm   |

## 1. ÜRÜN TANIMI

Tekli Şişme Paket, sondaj deliği içerisinde belirli bir bölgenin izole edilmesi amacıyla kullanılan şişirilebilir paket sistemidir. Farklı çap ve uzunluk seçenekleriyle üretilebilir. Paket hortumu ve şişirme ünitesi aksesuar olarak ayrıca tedarik edilebilir.

## 2. TEKNİK PARAMETRELER

| Parametre        | Teknik bilgi                                   |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ürün tipi        | Tekli Şişme Paket                              |
| Paket çapları    | 44 / 54 / 64 / 74 / 84 / 94 / 120 mm           |
| Standart uzunluk | 700 - 1000 mm                                  |
| Şişme çapları    | 77 / 115 / 125 / 135 / 145 / 175 / 205 mm      |
| Emniyet basıncı  | 85 bar                                         |
| Aksesuarlar      | Paket hortumu ve şişirme ünitesi               |
| Özel üretim      | Talebe bağlı farklı uzunluk ve çap seçenekleri |

## 3. BOYUT VE BASINÇ TABLOSU

| Paket Çapı (mm) | Standart Uzunluk (mm) | Şişme Çapı (mm) | Emniyet Basıncı (bar) |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 44              | 700 - 1000            | 77              | 85                    |
| 54              | 700 - 1000            | 115             | 85                    |
| 64              | 700 - 1000            | 125             | 85                    |
| 74              | 700 - 1000            | 135             | 85                    |
| 84              | 700 - 1000            | 145             | 85                    |
| 94              | 700 - 1000            | 175             | 85                    |
| 120             | 700 - 1000            | 205             | 85                    |

## 4. UYGULAMA ALANLARI

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 01 | Kaya ve zemin enjeksiyonu         |
| 02 | Sondaj deliği zon izolasyonu      |
| 03 | Permeabilite / Lugeon testleri    |
| 04 | Su kaçaqlarının kontrolü          |
| 05 | Baraj, tünel ve altyapı projeleri |

## 5. TEKNİK NOTLAR

- 85 bar değeri emniyet basıncıdır.

- Nihai paker seçimi sondaj deliği çapı ve proje gereksinimlerine göre yapılmalıdır.
- Standart ölçüler dışında talebe bağlı farklı uzunluk ve çaplarda üretim yapılabilir.

ERTÜRK PAKER  
Sondaj ve Enjeksiyon Ekipmanları  
[www.erturkpaker.com.tr](http://www.erturkpaker.com.tr)  
[info@erturkpaker.com.tr](mailto:info@erturkpaker.com.tr)

TEKNİK BİLGİ / TEKLİF  
+90 544 906 65 03  
Ankara / Türkiye

Doküman revizyonu: TR-01 • Teknik değerler model ve proje konfigürasyonuna göre teyit edilmelidir.