

ÇİFTLİ ŞİŞME PAKER

İki izolasyon noktası ile kontrollü test ve enjeksiyon zonu oluşturmak için

ÜRÜN	TEKNİK SINIF	ANA PARAMETRE	KONFIGÜRASYON
Çiftli Şişme Paket	85 bar	500 - 1000 mm x 2	44 - 120 mm

1. ÜRÜN TANIMI

Çiftli Şişme Paket, iki tekli şişme paketin bir bağlantı tüpü üzerinden birleştirilmesiyle oluşturulan sistemdir. İki paket aynı uygulama içinde şişirilerek aradaki zonun izole edilmesine imkan sağlar.

2. TEKNİK PARAMETRELER

Parametre	Teknik bilgi
Ürün tipi	Çiftli Şişme Paket
Paket çapları	44 / 54 / 64 / 74 / 84 / 94 / 120 mm
Paket eleman uzunluğu	500 - 1000 mm x 2
Şişme çapları	77 / 115 / 125 / 135 / 145 / 175 / 205 mm
Emniyet basıncı	85 bar
Bağlantı	İki paket arasında bağlantı tüpü
Özel üretim	Talebe bağlı farklı çap, uzunluk ve bağlantı seçenekleri

3. BOYUT VE BASINÇ TABLOSU

Paket Çapı (mm)	Uzunluk (mm)	Şişme Çapı (mm)	Emniyet Basıncı (bar)
44	500 - 1000 x 2	77	85
54	500 - 1000 x 2	115	85
64	500 - 1000 x 2	125	85
74	500 - 1000 x 2	135	85
84	500 - 1000 x 2	145	85
94	500 - 1000 x 2	175	85
120	500 - 1000 x 2	205	85

4. UYGULAMA ALANLARI

01	İzole enjeksiyon zonu oluşturma
02	Permeabilite / Lugeon testleri
03	Sondaj deliği içinde iki noktalı izolasyon
04	Kaya ve zemin enjeksiyonu
05	Baraj, tünel ve altyapı sondajları

5. TEKNİK NOTLAR

- 85 bar değeri emniyet basıncıdır.

- İki pakerin aynı çalışma koşullarında kullanılması için sistem konfigürasyonu proje bazında teyit edilmelidir.
- Özel çap ve uzunluklar talebe göre üretilebilir.

ERTÜRK PAKER
Sondaj ve Enjeksiyon Ekipmanları
www.erturkpaker.com.tr
info@erturkpaker.com.tr

TEKNİK BİLGİ / TEKLİF
+90 544 906 65 03
Ankara / Türkiye

Doküman revizyonu: TR-01 • Teknik değerler model ve proje konfigürasyonuna göre teyit edilmelidir.